



Refresh U 40 e 80 Piccoli ed efficienti



ERICA

Una compattezza da record

Compatti e performanti, gli erogatori delle serie U40 e U80 si caratterizzano per le dimensioni contenute. A partire da soli 19,5 cm di larghezza, ancora oggi U40 è il più piccolo e imitato erogatore del mercato. Per le loro prestazioni sono ideali per nuclei familiari o piccoli uffici. Grazie alle loro dimensioni sono indicati per soluzioni salva spazio

Subito pronti all'uso e senza manutenzione

L'installazione è semplice grazie ai raccordi rapidi che non necessitano di utensili.

Entrambi i modelli non richiedono alcun riempimento preliminare di vasca e nemmeno successivi controlli di livelli. Inoltre il particolare circuito di raffreddamento in acciaio inox sigillato elimina la necessità di periodiche e costose sanificazioni

Compatibile con sistema di filtrazione a cartuccia

Sia il modello U40 che il più grande e performante U80 sono collegabili a un sistema di filtrazione a cartuccia

Camera di refrigerazione in acciaio inox

Entrambi gli impianti dispongono di una camera di refrigerazione brevettata da Zerica che, grazie al sistema *Silver Turbo Clean*, elimina la formazione di biofilm sulle pareti creando un vortice d'acqua che le pulisce a ogni riempimento. Questa camera in acciaio inox è completamente sigillata con saldature in argento, metallo che a contatto con l'acqua esercita una efficace azione batteriostatica

Componentistica selezionata

L'intero impianto è realizzato su un progetto che punta sull'elevata affidabilità del sistema, per questo motivo la componentistica è stata particolarmente selezionata per garantire massima sicurezza e igiene. L'evaporatore è interamente in acciaio inox, senza particolari in plastica. La cura dell'intero progetto si può osservare anche dalla grande silenziosità del sistema in ogni fase di funzionamento, caratteristica che rende questi impianti particolarmente indicati per installazioni in ogni ambiente domestico

ACCESSORI DI SERIE

- mobile esterno in acciaio inox • termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua

ACCESSORI OPZIONALI

- testata per cartuccia filtrante • cartuccia filtrante • kit di collegamento al boccione per essere autonomi dalla rete idrica



	U40	U80
POSIZIONAMENTO SOTTOLAVELLO	✓	✓
EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE	✓	✓
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	SILVER TURBO CLEAN	SILVER TURBO CLEAN
* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE (Δt=4 °C / Δt=14 °C)	28/8 l/h	33/9 l/h
EVAPORATORE "NO BACTERIA RISK"	✓	✓
RAFFREDDAMENTO STATICO	✓	✓
CIRCUITO IDRICO IN ACCIAIO INOX	✓	✓
LOW NOISE SYSTEM	✓	✓
MOBILE ESTERNO IN ACCIAIO INOX	✓	✓
POTENZA COMPRESSORE	1/15 HP	1/15 HP
TERMOSTATO ACQUA FREDDA	✓	✓
** AMPERAGGIO	0,6	0,6
PESO NETTO (LORDO) - Kg	10 (11)	11 (12)
DIMENSIONI (h x l x p) - cm	34,5 x 19,5 x 29	34,5 x 19,5 x 39

I raccordi rapidi posti all'ingresso accolgono tubi di ridotta sezione che semplificano l'allacciamento alla rete idrica nelle condizioni più difficili

- NON DISPONIBILE ✓ DI SERIE *I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO. **VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)



Zerica - Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA) Italy
tel. +39.091.8140341 PBX - www.zerica.com - info@zerica.com